

■ Техническая информация

Сейсмостойкость:	Первая степень сейсмичности	Материал теплозвукоизоляции:	Пенополиуретан В3 (TS 7316)
Сезонность эксплуатации:	круглогодично	Снеговая нагрузка:	70 Кг/м2
Основание пола:	Цементно-стружечная плита либо влагостойкая фанера	Допустимая нагрузка на основание:	200 Кг/м2
		Ветровая нагрузка:	108 Км/ч

■ Пол

Конструкция:	Профильная труба 50х30 мм и 40х20 мм, толщина стенок 1,5 мм с антикоррозийным покрытием
Покрытие пола:	Огнестойкая ЦСП, толщина 16 мм марки «ТЕРЕ Superfine» покрыта ПВХ линолеумом толщиной 2,5 мм либо влагостойкая фанера

■ Внутренняя/Внешняя стены и кровля

Конструкция:	Конструкция модульного типа, представляющая из себя полиуретановую сэндвич-панель, покрытую с двух сторон стеклопластиком, монтируемая при помощи болтового соединения. Герметизация швов от атмосферного воздействия производится при помощи антибактериального силикона
Покрытие:	Гелькоат — декоративно — защитное покрытие. Придает поверхности изделий дополнительную стойкость к механическим воздействиям и к агрессивным средам.
Теплоизоляция стен:	Полиуретановая пена плотностью 40кг/м3 и толщиной 40мм (BASF Elastopor H2010 /30 DIN 4102-1 класс -B3).
Основные преимущества:	Благодаря специальному покрытию Гелькоату — поверхность панелей устойчива к ультрафиолетовому излучению и широкому диапазону температурного воздействия от -50 до +70 С, Нет коррозии и гниения. Легко чистятся и моются.

■ Дверные конструкции

Внешние двери:	Дверь из алюминиевого профиля, покрытого электростатической белой краской, с каленным стеклом толщиной 4 мм (нижняя часть покрыта ПВХ панелью)
Внутренние двери:	Дверь из алюминиевого профиля, покрытая белой электростатической краской.

■ Оконные конструкции

Материал:	Рама из алюминиевого профиля, покрытого электростатической белой краской
Стекло:	Каленное стекло толщиной 4 мм, стеклопакет или одинарное стекло (по желанию заказчика)

■ Покрытие стальных деталей

Материал:	антикоррозийное покрытие «Rapid»
-----------	----------------------------------

■ Оснащение

Электричество:	Автоматы: Siemens 16A Выключатели и розетки: марки VIKO Кабель для розеток с заземлением 220 Вольт 2,0кВт - «HES» 3х2,5 NYM;	Освещение: Подвесные светильники марки «Esra» Кабель для освещения «HES» 2х1,5 NYM Внешнее оснащение: За счет заказчика
Водопровод:	Сантехника, арматура для раковин/душа: марки AYVIT Водопроводные трубы: ПП марки FIRAT	Канализационные трубы: ПВХ марки FIRAT Внешнее оснащение: За счет заказчика

- Уклон кровли : Во избежание накопления воды и грязи на кровле, конструкция кровли выполнена с соответствующим уклоном.

Материал и комплектация кабины может изменяться на аналоги от других производителей!